







NOWE ZESTAWY ANALOGOWE JEDNO LUB DWURODZINNE Z PANELEM MIWUS ZINTEGROWANYM Z DOTYKOWYM ZAMKIEM KODOWYM ORAZ CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM RFID I UNIFONEM SIGNO

Nr ref.:	OPIS PRODUKTU	PARAMETRY TECHNICZNE	ZDJĘCIE	CENA NETTO
5025/401-ZK-RF	<p>Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem MIWUS zintegrowanym z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonem SIGNO</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unifon "SIGNO" z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym np. do sterowania bramą wjazdową nr ref. 1140/1 - 1szt - Panel MIWUS z jednym przyciskiem wywołania zintegrowany z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID nr ref. 5025/1D-ZK-RF - 1szt (panel montowany jest natynkowo, do montażu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka 525/RP2 - brak w zestawie) - Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA) - GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 2szt 	<p>Seria Panelu: 5025 Linia stylistyczna unifonu: Signo System: 4+n Ilość użytkowników: jeden Ilość przycisków: 1+1-unifon, 1-panel Wymiary: Panel: 152 x 110 x 23-35 mm; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Wymiar etykiety: 13 x 30 mm (wys. x szer.) Materiał: Panel: Stal nierdzewna; Unifon: ABS Kolor unifonu: biały Montaż: natynkowy (opcjonalnie podtynkowy) Napięcie zasilania: 12VAC Obciążalność przekaźnika: 2A; 60VDC / 125VAC Stopień ochrony: IK07 Temp. pracy: Panel -20°C ÷ +45°C; Unifon: Pokojowa</p>	  	496,- PLN
5025/402-ZK-RF	<p>Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem MIWUS zintegrowanym z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonami SIGNO</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unifony "SIGNO" z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym np. do sterowania bramą wjazdową nr ref. 1140/1 - 2szt - Panel MIWUS z dwoma przyciskami wywołania zintegrowany z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID nr ref. 5025/2D-ZK-RF - 1szt (panel montowany jest natynkowo, do montażu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka 525/RP2 - brak w zestawie) - Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA) - GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 4szt 	<p>Seria Panelu: 5025 Linia stylistyczna unifonów: Signo System: 4+n Ilość użytkowników: dwóch Ilość przycisków: 1+1-unifon, 1-panel Wymiary: Panel: 152 x 110 x 23-35 mm; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.) Wymiar etykiety: 13 x 30 mm (wys. x szer.) Materiał: Panel: Stal nierdzewna; Unifon: ABS Kolor unifonów: biały Montaż: natynkowy (opcjonalnie podtynkowy) Napięcie zasilania: 12VAC Obciążalność przekaźnika: 2A; 60VDC / 125VAC Stopień ochrony: IK07 Temp. pracy: Panel -20°C ÷ +45°C; Unifon: Pokojowa</p>	  	570,- PLN