

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

# MATIBUS SE

1052/1D



## OPIS

Cyfrowy panel z klawiaturą 1052/1D przeznaczony jest do instalacji w systemie MATIBUS SE. Posiada on dedykowany przycisk do wywołania centrali portierskiej.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny i wyświetlacz LED.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RP2.

Panel ten posiada wysoki stopień odporności na uderzenia (wandaloodporność).

### Podstawowe funkcje Realizowane przez 1052/1D

- Wywołanie portiera dedykowanym przyciskiem.
- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Sygnalizacja niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panelu.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczepu.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System:	MATIBUS_SE
Ilość przycisków:	1(portier)+ 12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania:	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania:	12V AC lub 20V DC
Temperatura pracy:	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	152 x 110 x 23-35 mm 175 x 135 x 23.6 mm (z ramką 525/RP2)
Stopień wandaloodporności	IK - 07

## AKCESORIA

525/RP2	Ramka podtynkowa szerokości dwóch modułów 525
525/RM2	Ramka maskująca dla dwóch modułów