

Moduł kontroli dostępu

NR REF

SINTHESI

1052/70-RF



OPIS

Moduł Synthesi z wbudowanym czytnikiem kluczy/kart RFID nr ref. 1052/70-RF jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej lub w systemie Matibus SE. Obsługuje breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD. Front urządzenia wykonany jest z aluminium anodowanego oraz pleksi.

Podświetlany jest na kolor czerwony.

W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony.

Urządzenie posiada możliwość regulacji jasności podświetlenia, oraz konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zadziałanie zamka kodowego w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza, lub wpisania poprawnego kodu otwarcia – tzw. "przycisk otwarcia". Istnieje możliwość konfiguracji dodawania, usuwania i edytowania kluczy, poprzez przycisk programowania PROG, kluczem MASTER lub oprogramowaniem na PC. Do montażu podtynkowego lub natynkowego urządzenia potrzebne są dodatkowe akcesoria (1145/51...54 lub 1148/311...314, 1148/61...64, 1158/611...614).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE, BASIC, niezależnie
Materiał wykonania	Anodowane aluminium + pleksi
Napięcie zasilania	12-14V DC i 10-12V AC
Parametry przekaźnika	Monostabilny
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Częstotliwość kluczy	125 kHz
Wymiary:	Jeden moduł SINTHESI

AKCESORIA

1145/5x 1148/6x 1158/61x	Elementy obudowy SINTHESI
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy do panela 1052/MKD