

ZAMEK KODOWY

NR REF

**MB SE**

**1052/ZK-RF**



## OPIS

Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 1052/ZK-RF jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy w systemie MATIBUS SE. Posiada funkcję zamka kodowego. Kody otwarcia mogą mieć od 4 do 8 cyfr. Obsługuje również breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. nr. ref. 1052/KZ. Front urządzenia wykonany jest z blachy nierdzewnej i pleksi. Podświetlany jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. Urządzenie posiada możliwość regulacji jasności podświetlenia, oraz konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Korzysta z danych w zasilaczu systemowym MATIBUS SE.

**Do montażu urządzenia potrzebna jest obudowa np. nr ref. 5025/OPD1.**

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Matibus SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura)
Napięcie zasilania	8-30 V DC 6-21 V AC
Moc	1,2 W
Temperatura pracy	-25°C ÷ +45°C
Podświetlenie	Czerwone LED
Materiał wykonania:	stal nierdzewna
Wymiary panelu (z obudową) (szer. x wys. x gł.)	56 x 152 x 23-35mm
Waga	0,16 kg

## AKCESORIA

5025/OPD1	Obudowa modułu MIWUS
525/RP1	Ramka podtynkowa szerokości jednego modułu MIWUS
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy