

PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2

NR REF

**2VOICE**

**1083/19**



## OPIS

Cyfrowy panel z klawiaturą alfanumeryczną i elektronicznym spisem lokatorów 1083/19 przeznaczony jest do instalacji w systemie 2VOICE.

Wykonany z anodyzowanego aluminium wyposażony w klawiaturę numeryczną z funkcją zamka kodowego i elektroniczny spis lokatorów. Panel posiada moduł rozmówny i wyświetlacz LCD.

Możliwość podłączenia płyty z kamerą 1748/40 (wymaga to zwiększenia obudowy), a także dodatkowych kamer CCTV.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego z użyciem odpowiedniej obudowy

### Podstawowe funkcje realizowane przez 1083/19

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Elektroniczny spis lokatorów
- Otwieranie drzwi i bramy przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Możliwość programowania panela przez Bluetooth
- Możliwość rozbudowy do wersji wideo poprzez dodanie modułu kamery 1748/40 (Kolor)
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO
- Możliwość podłączenia dodatkowych kamer CCTV
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia.
- Dostęp do konfiguracji systemu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2VOICE
Ilość przycisków	12 +3 (klawiatura numer.)
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Zasilanie (LINE):	36 ÷ 48Vdc
Pobór prądu w stanie spoczynku:	85 mA max
Max. pobór prądu:	220mA max
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-	22 ÷ 24Vdc max 200mA dc
Obciążalność C/NC/NO	A 24V 5A Max
Obciążalność SE2	300mA 24V Max
Zakres temperatur:	-10°C ÷ +50°C
Normy:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

## AKCESORIA

1748/40	Panel z kamerą
1145/52	Obudowa podtynkowa
1148/62	Ramka frontowa
1148/612	Ramka płaska z daszkiem
1148/312	Obudowa natynkowa
1148/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących
1148/47	Moduł komunikatów głosowych i graficznych
1083/69	Przełącznik wideo do podłączenia czterech kamer CCTV
2Voice_PC	Program do konfiguracji panela przez BT
2Voice_mobile	