

Interfejs klatkowy

NR REF

2VOICE

1083/50

OPIS



Interfejs klatkowy nr ref. 1083/50 jest urządzeniem dedykowanych do systemu 2VOICE. Służy do rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do połączenia poszczególnych kolumn (klatek) w jeden system. System 2VOICE obsługuje max. 32 klatki. Każdy interfejs obsługuje kolumnę (klatkę) z max. 128 odbiornikami oraz max. 2 panele klatkowe podłączone bezpośrednio do interfejsu. Urządzenie jest również wyposażone w przekaźnik NO. Przełącznik jest aktywowany na czas jednej sekundy w przypadku otwarcia drzwi z dowolnego odbiornika z danej kolumny. Interfejs klatkowy musi być zasilany z zasilacza systemowego nr ref. 1083/20.

Do interfejsu może być w sumie podłączone 128 odbiorników.

W systemie 2Voice mogą wystąpić maksymalnie 32 kolumny czyli 32 interfejsy klatkowe

Miejsce montażu interfejsu musi być suche, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, interfejs może być zamocowany na szynie DIN lub przykręcony do ściany.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Napięcie zasilania	36 - 48V DC (zasilacz 1083/20)
Zabezpieczenia	termiczne
Wymiary (dł. x szer. gł.)	10 DIN 180 x 90 x 75 mm
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Normy	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1