

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2

NR REF

2VOICE

1083/74



OPIS

Panel wywołania 1083/74 jest dedykowany do systemu 2Voice. Zaprojektowany został w jednomodułowej obudowie Synthesi S2.

Posiada on moduł rozmówny i dwa programowalne przyciski wywołania.

Istnieje możliwość rozbudowy panela o 1 do 62 przycisków przy zastosowaniu modułów rozszerzeń 1083/17 i płyt przyciskowych.

W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa, lub natynkowa.

W celu rozbudowy do panelu wideodomofonowego należy dokupić dedykowany moduł kamery 1748/83.

Maksymalna ilość przycisków to 64 (panel może zasilić podświetlenie 32 przycisków, większa ich ilość wymaga dodatkowego transformatora).

Podstawowe parametry:

- Dwa przyciski wywołania,
- Obsługa elektrozaczepu,
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia dedykowanego modułu kamery,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe przyciski.

AKCESORIA

1083/107	Front panelu z jednym przyciskiem
1748/83	Dedykowany moduł kamery
1083/17	Moduł rozszerzeń o dodatkowe przyciski
1145/51-1148/54	Obudowa podtynkowa
1148/61-1148/64	Ramka frontowa
1158/611-1158/614	Ramka płaska z daszkiem
1148/311-1148/314	Obudowa natynkowa
1148/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących
1148/47	Moduł komunikatów głosowych i graficznych
1148/11-1148/14 1148/18	Moduł przycisków.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Zasilanie	36-48 V DC
Pobór prądu	45 mA MAX
Zasilanie elektrozaczepu	22-24V 240mA
Parametry przekaźnika	30V 3,5A max
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	90x90x45 Jeden moduł Synthesi S2
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	67 x 12.5 mm
Szczelność	IP 42