

Dekoder funkcji specjalnych

NR REF

2VOICE

1083/80



OPIS

Dekoder funkcji specjalnych nr ref. 1083/80 umożliwia sterowanie zewnętrznymi urządzeniami przez podłączenie ich za pomocą przekaźnika o obciążalności max 230Vac i 5A. Aktywacja dekodera jest możliwa przez użytkownika bezpośrednio z odbiornika w lokalu, przez panel wywołania lub centralę portierską

Podstawowe cechy urządzenia:

- Bistabilny lub monostabilny tryb pracy z regulowanym czasem aktywacji w zakresie od 1 sek. do 16 minut
- Aktywacja przez zdarzenie występujące w systemie (max. 4) programowane przez instalatora
- Ręczne wyzwolenie dekodera za pomocą przycisku podłączonego bezpośrednio do niego.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice,
Zasilanie dekodera:	Z linii (36 ÷ 48 Vdc)
Pobór prądu w stanie spoczynku:	max 3,0 mA
Pobór prądu w czasie pracy:	max 30mA
Obciążalność styków przekaźnika (C – NC – NA)	30Vdc @ 5A; 230Vac @ 5A
Wymiary (dł. x szer. gł.)	6 DIN 108 x 90 x 64 mm
Temperatura pracy:	-10°C - + 50°C
Zgodność z normami:	EN 61000-6-1; EN 61000-6-3