

PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2

NR REF

2VOICE

1083/9



OPIS

Panel wywołania 1083/9 jest dedykowany do systemu 2Voice. Zaprojektowany został w dwumodułowej obudowie Synthesi S2.

Posiada on dwa programowalne przyciski wywołania. Istnieje możliwość rozbudowy panela o 1 do 62 przycisków przy zastosowaniu modułów rozszerzeń 1083/17 i płyt przyciskowych.

W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa, lub natynkowa.

Maksymalna ilość przycisków to 64 (panel może zasilić podświetlenie 32 przycisków, większa ich ilość wymaga dodatkowego transformatora).

Panel ten nie ma możliwości obsługi kamer CCTV.

Podstawowe parametry:

- Dwa przyciski wywołania,
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Zasilanie	36-48Vcc
Pobór prądu	140-180mA
Parametry przekaźnika	30V 3,5A max
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	180x90x45 Dwa moduły Synthesi S2
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	67 x 12.5 mm
Szczelność	IP 42

AKCESORIA

1748/107	Front panela z jednym przyciskiem
1145/52	Obudowa podtynkowa
1148/62	Ramka frontowa
1158/612	Ramka płaska z daszkiem
1148/312	Obudowa natynkowa
1083/17	Moduł rozszerzeń o dodatkowe przyciski
1148/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących
1148/47	Moduł komunikatów głosowych i graficznych