

UNIFON MODEL 1132

NR REF

SCAITEL

1132/621



OPIS

Unifon 1132/621 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC. Unifon 1132/621 posiada funkcję prowadzenia rozmów i przycisk otwarcia drzwi, dodatkowy przycisk funkcyjny, a także miejsce na sześć przycisków funkcyjnych, z których każdy daje możliwość wywołania centrali portierskiej, otwarcia dodatkowej bramy lub zapalenia światła na klatce schodowej.

Do obsługi rozmów, otwarcia drzwi i obsługi dwóch przycisków funkcyjnych wystarczą dwa przewody doprowadzone do unifonu. Kolejne przyciski wymagają dodatkowych przewodów.

Unifon posiada regulację głośności sygnału wywołania. Dodatkowo możemy zamontować trzypozycyjny regulator głośności dzwonka wywołania.

Każdemu unifonowi możemy nadać numer (adres) w zakresie 1-255 ustawiamy go w kodzie binarnym przy pomocy zworek. Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć inny adres.

Unifon ten może pracować w jednej linii z unifonami:

1132/620, 1132/621, 1131/620, 1131/621, 1134/622, 1140/621.

AKCESORIA

Regulator głośności sygnału wywołania	1132/63
Podstawka skośna do unifonów serii 1132 Kolor biały	1132/51
Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/621	1132/55

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE i BASIC
Ilość przycisków	1+1(+6)
Ilość przewodów	2(+6)
Kolor	Biały
Napięcie	7V
Wymiary:	220 x 90 x 60mm