

EntryGuard

NR REF

INTERFEJS

1145/1



OPIS

Interfejs **EntryGuard** do obsługi centrali telefonicznej PABX z wbudowanym modułem rozmównym i 1 przyciskiem.

EntryGuard jest systemem umożliwiającym podłączenie się do dowolnej analogowej centrali telefonicznej PABX na wejście linii wewnętrznej. Pod każdym przyciskiem interfejsu może być zaprogramowane do 16 znaków zawierających cyfry 0-9, znaki * i # oraz Pauzy i Flash. W zależności od potrzeb, po przez dobór elementów mechanicznych możliwy jest montaż podtynkowy, natynkowy, natynkowy z ramką płaską lub dodatkowym daszkiem - elementy referencyjne dla paneli SINTHESI (mod. 1145). Interface zasilany jest bezpośrednio z linii telefonicznej. Zasada działania przypomina telefon głośnomówiący. Podstawową funkcją **EntryGuard** to komunikacja głosowa i możliwość sterowania jednym z dwóch wbudowanych przekaźników za pomocą kodów DTMF telefonu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie (interfejs):	z linii telefonicznej
Zasilanie (przekaźnika):	12Vdc \pm 2V 10 - 12Vac \pm 2V
Max pobór prądu (przekaźnika i ogrzewania)	300mA 12Vdc
Obciążalność napięciowa przekaźnika:	max 48V @ 0.5A
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary:	89 x 89 x 43 mm
Normy:	EN50081-1 EN50082-2 EN60950

AKCESORIA

1145/4	Rozszerzenie panela o cztery przyciski
1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1145/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1145/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1145/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1145/11 1145/12 1145/13 1145/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami