

Płyta czołowa

NR REF

# SINTHESI

**1145/22**



## OPIS

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny i przyciskiem wywołania

Płyta czołowa w celu zastosowania jako panel wywołania wymaga dobrania modułu rozmównego

1145/500 dla systemu 4+n

oraz płyty z odpowiednią ilością przycisków (jeśli potrzebne nam więcej niż jeden) i obudowy (natynkowej lub podtynkowej).

Istnieje możliwość rozbudowy panela wywołania o dodatkowe przyciski, za pomocą płyty z przyciskami 1145/1X (wymaga to zmiany obudowy).

Oprócz panela wywołania (płyta czołowa, moduł rozmówny, obudowa) w tradycyjnym systemie domofonowym 4+n występują:

Zasilacz 18K1 lub 19K1 (z funkcją interkomu)

Unifony ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System (w zależności od modułu rozmównego)	4+n
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

## AKCESORIA

1145/500	Moduł rozmówny dla systemu 4+N
1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1145/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1145/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1145/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1145/11 1145/12 1145/13 1145/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami