

Płyta czołowa  
**synthesi**  
S2

NR REF

**1148/21**



## OPIS

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny i przyciskiem wywołania

Płyta czołowa w celu zastosowania jako panel wywołania wymaga dobrania modułu rozmównego

1145/500 dla systemu 4+n lub

1145/67 dla systemu 1+n,

oraz płyty z odpowiednią ilością przycisków (jeśli potrzebne nam więcej niż jeden) i obudowy (natynkowej lub podtynkowej).

Oprócz panela wywołania (płyta czołowa, moduł rozmówny, obudowa) w tradycyjnym systemie domofonowym 4+n występują:

Zasilacz 18K1 lub 19K1 (z funkcją interkomu)

Unifony ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System (w zależności od modułu rozmównego)	4+n lub 1+n, Wideo z konc. 5 przew.
Ilość przycisków	1
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	67 x 12.5 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

## AKCESORIA

1145/500	Moduł rozmówny dla systemu 4+N
1145/67	Moduł rozmówny dla systemu 1+N
1145/74	Moduł sekretności dla systemu 1+N lub 5 przew
1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1148/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1148/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1148/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1148/11 1148/12 1148/13 1148/14	Moduł z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami