

Płyta czołowa
synthesi
S2

NR REF
1148/32



OPIS

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny i dwoma przyciskami wywołania

Płyta czołowa w celu zastosowania jako panel wywołania wymaga dobrania modułu rozmównego

1145/500 dla systemu 4+N lub 1145/67 dla systemu 1+N i obudowy (natynkowej lub podtynkowej).

Istnieje możliwość rozbudowy panela wywołania o dodatkowe przyciski, za pomocą płyty z przyciskami 1148/1X (wymaga to zmiany obudowy).

Oprócz panela wywołania (płyta czołowa, moduł rozmówny, obudowa) w tradycyjnym systemie domofonowym 4+n występują:

Zasilacz 18K1 lub 19K1 (z funkcją interkomu)

Unifony w ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

PARAMETRY TECHNICZNE

System:	4+N, 1+N, Wideo z koncentracją 5 przew.
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	40 x 12.5 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

AKCESORIA

1145/500	Moduł rozmówny dla systemu 4+N
1145/67	Moduł rozmówny dla systemu 1+N
1145/74	Moduł sekretności dla 1+N lub 5wire
1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1148/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1148/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1148/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1148/11 1148/12 1148/13 1148/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami