

Płyta czołowa  
**synthesi**  
steel

NR REF  
**1158/21**

## OPIS



Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny i przyciskiem wywołania

Płyta czołowa w celu zastosowania jako panel wywołania wymaga dobrania modułu rozmównego

1145/500 dla systemu 4+n lub

1145/67 dla systemu 1+n,

oraz płyty z odpowiednią ilością przycisków (jeśli potrzebne nam więcej niż jeden) i obudowy (natynkowej lub podtynkowej).

Oprócz panela wywołania (płyta czołowa, moduł rozmówny, obudowa) w tradycyjnym systemie domofonowym 4+n występują:

Zasilacz 18K1 lub 19K1 (z funkcją interkomu)

Unifony ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System (w zależności od modułu rozmównego)	4+n lub,1+n Wideo z konc., 5wire
Ilość przycisków	1
Materiał wykonania	Polerowana stal
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary:(wys. x szer.)	90 x 90 mm
Wymiary etykiety opisowej: (szer. x wys.)	52 x 12 mm
Średnica przycisków	φ 12 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Klasa szczelności:	IP 45
Wandaloodporność	IK 09

## AKCESORIA

1145/500	Moduł rozmówny dla systemu 4+N
1145/67	Moduł rozmówny dla systemu 1+N
1158/74	Moduł sekretności dla Synthesi Steel dla systemu 1+N i 5 Wire
1158/41	Puszka podtynkowa jednomodułowa
1158/61	Ramka frontowa jednomodułowa
1158/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł
1158/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa
1158/11 1158/12 1158/13 1158/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami