

WIDEOMONITOR MODEL 1700

NR REF.

INTERIO

1700/1



OPIS




Wideomonitor głośnomówiący nr ref. 1700/1 z ekranem 7" przeznaczony jest do pracy w systemie MATIBUS SE. Wyposażony jest w 7 calowy kolorowy wyświetlacz, cyfrową regulację głośności sygnału wywołania oraz możliwość zmiany tonu sygnału wywołania.

INTERIO ma dedykowane przyciski funkcyjne i regulację koloru i jasności. Wideomonitor możemy zamontować na ścianie przy użyciu typowej puszkii instalacyjnej (\varnothing 60). Monitor obsługuje funkcję dzwonka lokalnego (sygnał dzwonka jest inny niż sygnał wywołania z panelu). Wideomonitor współpracuje z dystrybutorem nr ref. 1752/55, oraz z unifonami nr ref. 1140/522. Nie współpracuje z dysdekami nr ref. 1052/54RM, ani z unifonami typu: nr ref. 113x/62x.

PARAMETRY TECHNICZNE

Systemy	MATIBUS SE
Ilość przycisków	4 funkcyjne
Napięcie zasilania	18V dc +/- 2V
Max pobór prądu	350 mA max
Pobór prądu w stanie czuwania	6mA
Pobór mocy	<7W
Ekran	7" kolorowy TFT
Regulacje	Głośność wywołania, głośność rozmowy, jasność i kolor
Kolor	Czarny
Wilgotność	<80%
Wymiary (szer x wys x gł)	220 x 136 x 18 mm
Montaż	Natynkowy

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekran LCD-TFT 7" (COLOR).
- Regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Dedykowany przycisk nawiązania połączenia 
- Dedykowany przycisk otwarcia elektrozaczepek 
- Przycisk załączenia autopodglądu 
- Możliwość wywołania centrali portierskiej
- Dodatkowe funkcje przycisków funkcyjnych np. sterowanie bramą, lub sterowanie oświetleniem klatki schodowej.
- Regulacja jasności i nasycenia kolorów
- Obsługa przycisku dzwonka lokalnego
- Możliwość podłączenia do systemu za pomocą złącza RJ45

AKCESORIA

PK-60	\varnothing 60 puszka podtynkowa
-------	------------------------------------