

WIDEOMONITOR MODEL 1708

**nexo**

NR REF

**1708/400**



## ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący NEXO nr ref. 1708/400 przeznaczony jest do cyfrowego systemu wideodomofonowego Matibus SE.

Umożliwia on rozmowę bez użycia rąk (po wciśnięciu przycisku odebrania rozmowy). Posiada regulację głośności połączeń i regulację głośności dzwonka. NEXO ma dedykowane przyciski funkcyjne i menu OSD, które umożliwia regulację koloru i jasności. Wideomonitor możemy zamontować na ścianie przy użyciu typowej puszkii instalacyjnej (Ø 60).

NEXO nr ref. 1708/400 do pracy wymaga instalacji wyposażonej w dystrybutoro-dekodery nr ref. 1052/54RM lub nr ref. 1052/54R

## PARAMETRY TECHNICZNE

Systemy	MATIBUS SE,
Ilość przycisków	4(funkcyjne)+3(regulacyjne)
Napięcie zasilania	18V dc +/- 2V
Max pobór prądu	450 mA max
Pobór prądu w stanie czuwania	0mA
Pobór mocy	< 8W
Ekran	7" kolorowy TFT
Rozdzielczość	320H x 280V linii
Regulacje	Głośność wywołania, głośność rozmowy, jasność i kolor
Kolor	Biały
Temperatura pracy	0° + 50° C
Wilgotność	<80%
Wymiary	200 x 136 x 24,5 mm

## WŁAŚCIWOŚCI

- Ekran LCD-TFT 7" (COLOR).
- Regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Dedykowany przycisk nawiązania połączenia
- Dedykowany przycisk otwarcia elektrozaczeput
- Przycisk załączenia autopodglądu
- Przycisk wywołania centrali portierskiej
- Dodatkowe funkcje przycisków, np. sterowanie bramą, lub sterowanie oświetleniem klatki schodowej.
- Regulacja jasności i nasycenia kolorów
- Otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego
- Osobny głośnik wywołania i osobny głośnik rozmowy
- Możliwość podłączenia do systemu za pomocą złącza RJ45

## AKCESORIA

1708/952	Płytkę ze złączem RJ45 do połączenia monitora z systemem.
PK-60	Ø 60 puszka podtynkowa