

Wideomonitor IP 1717

NR REF

# MAX Lite

**1717/41**



## OPIS

Wideomonitor dotykowy głośnomówiący MAX Lite 7" (rozdzielczość 1024x600, systemem Android, otwieranie bramy i furtki, slot na kartę MicroSD, obsługa kamer IP CCTV, nagrywanie wiadomości głosowych, przekierowanie rozmów na urządzenia mobilne. Monitor w kolorze białym montowany natynkowo.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego (wymaga to zastosowania obudowy 1717/60).

Najważniejsze funkcje wideomonitora IP:

- komunikacja audio/wideo
- przycisk alarmowy
- montaż natynkowy lub podtynkowy
- pamięć wywołań
- regulacja głośności z funkcją całkowitego wyciszenia dzwonka
- wybór melodii sygnału wywołania
- gniazdo karty microSD
- kompatybilność ze standardem SIP i RTSP

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	IPerVoice
Ilość przycisków	1 + ekran dotykowy
Kolor	Biały
Zasilanie	44-58Vdc 11W (PoE)
Złącza	1xRJ45 do połączenia z siecią IP POE
Ekran	LCD TFT 7" (kolor)
Rozdzielczość:	1024 x 600 pixeli (WVGA)
Wymiary:	135 x 208 x 19 (wys x szer x gł)
Temperatura pracy	-5° + 45°C
Max. wilgotność:	95% przy 30°C
Montaż:	Natynkowy/podtynkowy (z 1717/60)