

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY  
**MINI NOTE PLUS**

NR REF

**1722/85**



PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilacz	
Zasilanie:	110/250 V AC 50-60 Hz
Moc:	Max 50W
Wyjście dodatkowe	33 VDC 0,6 A ciągłe (+0,6 A przemienne)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	108 x 90 x 61mm (6modułów DIN)
Wideomonitor	
Napięcie zasilania:	33Vp.s.
Prąd w stanie spoczynku	80mA
Prąd w stanie spoczynku	450mA
Ekran	Dotykowy 7"
Wymiary	210x135x20mm
Temperatura pracy:	-5° + +45° C
Panel wywołania	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	100x180x25 mm
Wymiary etykiety na nazwisko:	55x25 mm
Oświetlenie etykiety	DIODY LED
Stopień zabezpieczenia:	IP44
Temperatura pracy:	-10° + +50° C
Max. wilgotność:	90% Wilg. Wzg.
Max. parametry łączeniowe C-NO	1A @ 30V
Max. parametry łączeniowe	12V Max 15VA12

OPIS

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, dwuprzewodowy MINI NOTE PLUS

Cyfrowy zestaw wideodomofonowy z pamięcią wewnętrzną (100 zdjęć) dla domu jednorodzinnego z wideomonitorem kolorowym cxMODO 7" oraz panelem MIKRA. Zestaw posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe max. 3 wideomonitora nr ref. 1722/87. Pomiędzy wideomonitorami cxMODO możliwa jest komunikacja interkomowa. Zestaw wideodomofonowy MINI NOTE PLUS jest bardzo łatwy w instalacji. Do połączenia między urządzeniami wystarczą dwie niespolaryzowane żyły w całej strukturze instalacji. Maksymalny dystans instalacji to aż 150m. Możliwość przekierowania rozmowy na aplikację mobilną (wymaga zastosowania bramki 1722/58)

Zestaw zawiera:

- 1 x wideomonitor "MASTER" głośnomówiący, kolorowy **CXMODO**
- 1 x panel **MIKRA** z kamerą kolorową i jednym przyciskiem wywołania
- 1 x zasilacz dedykowany do zestawu - nr ref. 1722/22
- 1 x rozdzielacz linii 1722/112

Główne cechy Zestawu

- Dwie żyły między monitorem a panelem wywołania
- Możliwość podłączenia równoległego trzech dodatkowych monitorów (rozbudowa o jeden nie wymaga dodatkowych zasilaczy)
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
- Współpraca z systemem YOKIS
- Monitor głośnomówiący o przekątnej 7"
- Menu ekranowe umożliwiające regulację audio i wideo Tryb rozmowy bez użycia rąk
- Pięć dostępnych melodii sygnału wywołania
- Regulacja głośności z funkcją „mute”
- Możliwość zapamiętania do 100 zdjęć osób/zdarzeń podczas wywołania w trakcie nieobecności w domu
- Możliwość przekierowania rozmowy na smartphone (opcja)

AKCESORIA DODATKOWE

1722/87	Dodatkowy monitor CXMODO (slave)
1122/60	Obudowa podtynkowa panelu MIKRA
1722/58	Bramka IP