

MODUŁ WIDEOMONITORA

NR REF

SCAITEL

1732/41



ZASTOSOWANIE

Moduł wideomonitora SCAITEL stosowany jest do podglądu wizji. Może współpracować z centralami portierskimi lub unifonem Scaitel rozszerzając jego funkcjonalność o możliwość podglądu wizji.

W celu pracy moduł należy wyposażyć w odpowiedni uchwyt (podstawkę z elektroniką).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	z przewodem koncentrycznym, system 5 przewodowy, Digivoice, VOP, 2GO! 2Voice
	220 x 240 x 83 mm
Napięcie zasilania	16 ÷ 18,5 VDC
Pobór prądu	w czasie pracy maks. 0,60 A w stanie czuwania 0 A
Pobór mocy	w czasie pracy maksymalnie 10 W
Odchylenie pionowe	50Hz ± 2 Hz
Odchylenie poziome	15625 ± 300 Hz
Sygnał video	1 V p.p 75 Ω znamionowy 1 V p.p -6 dB min.
ekran	4" (kolor)
Jasność	≥ 100 cd/m ²
Zewnętrzne regulacje	Jaskrawość i kontrast
Temperatura otoczenia	-5° + 50° C
Wilgotność	90 % RH max

AKCESORIA

Wideomonitor 1732 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

UCHWYTY:

1732/91	Analogowe z przewodem koncentrycznym lub z centralą portierską w systemie 2Voice
1732/955	Analogowe pięcioprzewodowe
1732/92	DIGIVOICE
1732/954	BIBUS V.O.P.