

Płyta czołowa z kamerą kolorową

NR REF

**SINTHESI**

**1745/40**



## OPIS

1745/40 jest to płyta czołowa z kamerą kolorową CCD. W celu zastosowania w systemach: wideo pięcioprzewodowe, bibus vop, matibus SE, kamera wymaga adaptera 1742/13A umożliwiającego przejście z systemu z przewodem koncentrycznym na skrętkę.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Wideo z przewodem Koncentrycznym, Wideo 5-przewodów, MATIBUS SE, 2Voice Digivoice, Bibus VOP
Ilość przycisków	0
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Wymiary: w wersji audio (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Przetwornik wideo	CCD 1/3"
Oświetlenie	diody światła białego
Obiektyw	f = 4 mm F = 3,5
Minimalne natężenie światła	10 Lux
Napięcie zasilania kamery	16 - 23 Vdc
Pobór prądu	250 mA
Kąt widzenia	regulowany
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Klasa szczelności	IP 42

## AKCESORIA

1742/13A	Adapter koncentryk/skrętka
----------	----------------------------