

Płyta czołowa z kamerą kolorową

synthesi
S2

NR REF

1748/92



OPIS

Płyta czołowa z dwoma przyciskami, kamerą kolorową do systemu z przewodem koncentrycznym, modułem rozmównym 4+N oraz doświetleniem LED. Może być używana w systemie analogowym.

Istnieje możliwość rozbudowy panela z kamerą o dodatkowe moduły przyciskowe (wymaga to użycia większej obudowy).

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| System | Wideo z przewodem koncentrycznym |
| Ilość przycisków | 2 |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ +50°C |
| Wymiary: (wys. x szer. x gł.) | 90 x 90 x 43 mm |
| Wymiary etykiety opisowej: (wys. x szer.) | 12.5 x 67 mm |
| Przetwornik wideo | CCD 1/3" |
| Oświetlenie | diody światła białego |
| Napięcie zasilania kamery | 16 - 23 Vdc |
| Pobór prądu | 250 mA |
| Przetwornik obrazu: | 1/3" CCD |
| Kąt widzenia w pionie: | 85° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 120° |
| Wyjście: | 1Vpp kompozytowe |
| Normy: | EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007) |
| Klasa szczelności | IP 42 |

AKCESORIA

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1145/51 | Puszka podtynkowa jednomodułowa. |
| 1748/101 | Front panela z jednym przyciskiem do 1748/92 |
| 1148/61 | Ramka frontowa jednomodułowa. |
| 1148/611 | Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł |
| 1148/311 | Obudowa natynkowa jednomodułowa |
| 1148/11 1148/12 1148/13 1148/14 | Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami |
| 1148/48 | Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących |
| 1148/47 | Moduł komunikatów głosowych i graficznych |