

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ KOLOROWĄ I MOD. OPISOWYM

NR REF

# MATIBUS SE

1752/142D



## OPIS

Cyfrowy panel 1752/142D przeznaczony jest do instalacji w systemie MATIBUS SE.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną z wyświetlaczem LED, moduł rozmówny, kamerę i moduł opisowy.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RP4.

Panel posiada wysoką klasę wandaloodporności IK 07.

### Podstawowe funkcje realizowane przez 1752/142D

- Wielkość czterech modułów 525
- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Kamera wideo KOLOR.
- Moduł opisowy
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Styki sygnalizacji niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Automatyczne załączenie wideo.
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panela.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozapcepu.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC lub 20V DC 18V DC – Video
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	152 x 218 x 23-35 mm 183 x 250,6 x 23.6 mm (z ramką 525/RP4)
Wandaloodporność	IK-07

## AKCESORIA

525/RP4	Ramka podtynkowa szerokości czterech modułów 525
---------	--