

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ KOLOROWĄ

NR REF

MATIBUS SE

1752/146D



OPIS

Cyfrowy panel 1752/146D przeznaczony jest do instalacji w systemie MATIBUS SE.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny, czytnik pastylek, kamerę i wyświetlacz LED.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki nr ref. 525/RP3.

Panel posiada wysoką klasę wandaloodporności IK 07.

Podstawowe funkcje realizowane przez 1752/146D

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Kamera wideo KOLOR.
- Czytnik pastylek DALLAS
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Styki sygnalizacji niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Automatyczne załączenie wideo.
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panelu.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczepu.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC lub 20V DC + 18V DC
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	152 x 163 x 23-35 mm 175 x 188 x 23,6 mm (z ramką 525/RP3)
Wandaloodporność	IK-07
Typ obiektywu	3.7 mm Pin-Hole Lens

AKCESORIA

525/RP3	Ramka podtynkowa szerokości trzech modułów 525
1052/PD	Klucz, pastylka DALLAS