

PŁYTA ROZMÓWNA Z KAMERĄ KOLOROWĄ

NR REF

MATIBUS SE

1752/PR142V



OPIS

Płyta rozmówna 1752/142VD przeznaczona jest do instalacji w systemie MATIBUS SE i dedykowana jest do montażu na wąskich słupkach.

Wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w klawiaturę numeryczną z wyświetlaczem LED, moduł rozmówny, kamerę i moduł opisowy.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego przy wykorzystaniu odpowiedniej obudowy.

Panel posiada wysoką klasę wandaloodporności IK 07.

Podstawowe funkcje realizowane przez 1752/PR142V

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Kamera wideo KOLOR.
- Moduł opisowy
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Styki sygnalizacji niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Automatyczne załączenie wideo.
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panela.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczepu.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC lub 20V DC 18V DC – Video
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (z obudową natynkową)	89 x 332 x 23÷33 mm
Wymiary: (z obudową podtynkową)	110 x 353,1x 23,5mm
Wandaloodporność	IK-07

AKCESORIA

525/RPV-OP-W	Ramka podtynkowa dla panelu pionowego wideo z oknem opisowym
525/OPDVW	Ramka natynkowa dla panelu pionowego wideo z oknem opisowym