

Płyta czołowa z kamerą kolorową

synthesi
S2

NR REF

1758/91



OPIS

Płyta czołowa z jednym przyciskiem, kamerą kolorową oraz doświetleniem LED. Może być używana w systemie z przewodem koncentrycznym.

Istnieje możliwość rozbudowy panela z kamerą o dodatkowe moduły przyciskowe (wymaga to użycia większej obudowy).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Wideo z przewodem koncentrycznym
Ilość przycisków	1
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: w wersji audio (wys. x szer. x gł.)	95 x 90 x 43 mm
Przetwornik wideo	CCD 1/3"
Oświetlenie	diody światła białego
Minimalne natężenie światła	0,2 Lux
Napięcie zasilania kamery	16 - 23 Vdc
Ogniskowa:	stała
Pobór prądu	250 mA
Przetwornik obrazu:	1/3" CCD
Kąt widzenia w pionie:	85°
Kąt widzenia w poziomie:	120°
Wyjście:	koncentryczne
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Klasa szczelności	IP 42

AKCESORIA

1158/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1158/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1158/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł (opcja)
1158/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa
1158/11 1158/12 1158/13 1158/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami
1158/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących
1158/47	Moduł komunikatów głosowych i graficznych