

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

5025/11

5025/11D

MIWUS



OPIS

Panel rozmówny MIWUS z wbudowanym modułem rozmównym umożliwia komunikację między bramą a unifonem. Może być stosowany w analogowym systemie domofonowym 4+N.

Dużą zaletą panela są jego wymiary (163 mm szerokości), i duża wytrzymałość obudowy (stal nierdzewna). Panel ten posiada wszystkie cechy panela wandaloodpornego.

Panel 5025/11D posiada dodatkowo daszek osłaniający przed deszczem.

Podstawowe cechy panela:

Wbudowany moduł rozmówny

Podświetlenie - czerwone diody LED

Współpracuje z zasilaczami 18A1, 19A, 18L1, 19L1.

Współpracuje z digitalizerem 1052/7R (w systemie MATIBUS SE).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Ilość przycisków	11
Napięcie zasilania	12V AC
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Podświetlenie etykiety:	czerwona dioda LED
Materiał wykonania:	stal nierdzewna
Wymiary etykiety (wys. x szer.):	13 x 30
Wymiary panela (wys. x wys. x gł.)	152 x 163 x 23-35 mm 175 x 188 x 23.6 mm (z ramką 525/RP3)

AKCESORIA

525/RP3	Ramka podtynkowa szerokości trzech modułów miwus
---------	--