

Moduł kamery kolorowej

NR REF

MIWUS

5025/MK1



OPIS

Moduł z kamerą kolorową jest elementem składowym panela wideodomofonowego serii 5025, jest on dedykowany do systemu wideodomofonowego z przewodem koncentrycznym.

Modułowa budowa paneli umożliwia konfigurację panela wywołania dostosowanego do potrzeb klienta pod względem ilości poszczególnych modułów.

Do kompletacji panela potrzebna jest obudowa 5025/OP(D)(1-4) o odpowiedniej ilości modułów w zależności od konfiguracji panela.

Kompletny panel umożliwia komunikację między bramą a monitorem.

Moduł kamery posiada wbudowany moduł rozmówny, kamerę kolorową, przycisk wywołania i etykietę na nazwisko z czerwonym podświetleniem LED.

Panel ten współpracuje z zasilaczem 789/7P (z wbudowanym wzmacniaczem audio) a także z dystrybutoro-dekoderem 1052/54R w systemie MATIBUS SE.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Analogowy z przewodem konc.
Materiał wykonania	Stal nierdzewna + pleksi
Zasilanie:	789/7P (12V AC i 18V DC)
Ilość przycisków	1
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Wymiary:	Jeden moduł MIWUS
Wymiary etykiety opisowej (wys. x szer.):	13mm x 30mm
Typ obiektywu	3.7 mm Pin-Hole Lens
Typ kamery:	kolorowa

AKCESORIA

5025/OP1 5025/OP2 5025/OP3 5025/OP4	Obudowa modułów paneli miwus serii 5025.
789/7P	Dedykowany zasilacz wideo
5025/PN# # od 1 do 7	Płyta numerowa z 1-7 przycisków wywołania
1052/MKD	Moduł kontroli dostępu (wymaga osobnego zasilacza 12V DC)