

Płyta rozmówna

NR REF

ELITE

6025/PR2-RF



OPIS

Płyta rozmówna ELITE audio dwuprzyciskowa (2 rodzinna) z czytnikiem zbliżeniowym kart/kluczy RFID oraz modułem informacyjnym

Front wykonany jest z blachy nierdzewnej (wandaloodporny). Niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na słupkach ogrodzeniowych metalowych jak i murowanych (z wykorzystaniem dedykowanej obudowy). Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca moduł. Płyta posiada wbudowany moduł rozmówny z 2 przyciskami wywołania i czytnikiem (płyta dwurodzinna - w ofercie znajduje się również płyta jednorodzinna 6025/PR1-RF oraz trzyrodzinna 6025/PR3-RF).

Do montażu panelu niezbędna jest obudowa podtynkowa lub natynkowa.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Ilość przycisków	2
Napięcie zasilania	12V AC
Temperatura pracy	-20°C ÷ +45°C
Podświetlenie etykiety:	Czerwone LED
Materiał wykonania:	stal nierdzewna/pleksi
Wymiary z obudową nr. ref 6025/OND-M (wys. x szer. x gł.)	157 x 67 x 23 [mm] (bez daszka) 157 x 67 x 35 [mm] (z daszkiem)
Wymiary z obudową nr. ref 6025/ RP-OP-M (wys. x szer. x gł.)	176 x 87 x 23 (w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku) [mm]
Stopień ochrony	IK 07
Obciążalność przekaźnika	1A, 30V DC
Waga:	0,18 kg

AKCESORIA

6025/OND-M	Obudowa natynkowa z daszkiem do paneli 6025
6025/RP-OP-M	Obudowa podtynkowa z ramką do paneli 6025
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy
ISO-CARD	Karta zbliżeniowa