

Zasilacz systemowy

NR REF

MATIBUS SE

1052/33R



OPIS

Zasilacz systemowy nr ref. 1052/33R jest zasilaczem MASTER/SLAVE systemu domofonowego lub wideodomofonowego MATIBUS_{SE}

Umożliwia on:

- Łączenie zasilaczy w systemy domofonowe, lub wideodomofonowe z wejściami głównymi i dodatkowymi
- Obsługę dwóch pionów, w których może znajdować się maksymalnie po 255 unifonów (łącznie 510).
- Obsługę w pionie po 127 monitorów, lub unifonów zaawansowanych (łącznie 254).
- Obsługę max. 240 klawiatur w linii dodatkowej.
- Obsługę max. 240 klawiatur w linii głównej.
- Współpracę max 255 zasilaczy
- Współpracę z centralą portierską
- Zapamiętywanie ustawień systemu.
- Zapamiętanie max. 64 kodów ogólnych.
- Zapamiętanie max. 510 kodów indywidualnych.
- Zakres kodów fizycznych 1...255 (na pion).
- Zakres kodów logicznych 1...9999.
- Diody LED wskazujące stan systemu.
- Możliwość komunikacji RS485 lub Matibus SE.
- Złącze programowania mini USB do współpracy z MBSE MINI

Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków. Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE
Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	20 VA
Napięcie wyjściowe	12 V AC +20V DC
Zabezpieczenia	termiczne
Wymiary (dł. x szer. gł.)	180 x 90 x 75 mm 10 DIN
Waga:	0,85 kg
Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C

PODZESPOŁY SYSTEMU MATIBUS SE

1052/31R 1052/33R 1052/20	Zasilacz
1052/100D 1052/101D 1052/104	Klawiatura systemowa
1131/620 ../621 1132/620 ../621 1134/522 ../622 1140/522 ../622	Unifon do systemu MATIBUS _{SE}
1052/54 R(M)	Dystrybutor wideo
1052/40R	Centrala portierska

Informacje o pozostałych podzespołach, oraz więcej informacji o powyższych urządzeniach można uzyskać na stronie:

www.miwurmet.com.pl