

CENTRALA PORTIERSKA

NR REF

MATIBUS SE

1052/40R



OPIS

1052/40R jest to centrala portierska do systemów MATIBUS SE. Centralę portierską możemy zastosować jedynie w instalacji master/slave (posiadającej magistralę główną).

Podstawowe funkcje centrali portierskiej:

- Możliwość wywołania dowolnego użytkownika systemu.
- Możliwość wywołania centrali przez dowolnego użytkownika systemu.
- Rejestracja i możliwość późniejszego przeglądania zdarzeń.
- Odbieranie wywołań z każdego panela (zarówno głównych jak i dodatkowych).
- Możliwość wywołania każdego panela.
- Możliwość zdalnego otwarcia zaczepów paneli głównych
- Identyfikacja nazwy panela, z którego pochodzi wywołanie.
- Kojarzenie połączeń.
- Możliwość komunikacji RS485.
- Praca w trybie dzień/noc.
- Elektroniczny spis użytkowników (przewijany na wyświetlaczu LCD).
- Wbudowany zegar z datą.
- Możliwość sterowania 8 wbudowanymi niezależnymi przekaźnikami (sygnalizowane za pomocą diod led).
- Złącze USB.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Tryb komunikacji	MATIBUS SE, RS485
Ilość przycisków	24 (klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne)
Wyświetlacz	LCD 2 X 16 znaków
Materiał wykonania	ABS
Napięcie zasilania	12 V DC / 500 mA Z dedykowanego zasilacza
Temperatura pracy	0°C ÷ +50°C
Wymiary: dł. x szer. x wys.	212 mm x 237mm x 70mm
Waga:	2.15 kg