

Moduł kontroli dostępu

NR REF

SINTHESI s2

1052/70-RF

OPIS

Moduł Synthesi z wbudowanym czytnikiem kluczy/kart RFID nr ref. 1052/70-RF i jednym przekaźnikiem jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej lub w systemie Matibus SE (z panelem 1052/103). Obsługuje breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD. Front urządzenia wykonany jest z anodowanego aluminium oraz pleksi.

Moduł podświetlony jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony, następuje zwarcie przekaźnika (otwarcie drzwi).

Urządzenie posiada możliwość regulacji jasności podświetlenia, oraz konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zadziałanie czytnika w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza – tzw. "przycisk wyjścia". Istnieje możliwość konfiguracji dodawania, usuwania i edytowania kluczy, poprzez przycisk programowania PROG, kluczem MASTER lub oprogramowaniem na PC.

Do montażu podtynkowego lub natynkowego urządzenia potrzebne są dodatkowe akcesoria (1145/51...54 lub 1148/311...314, 1148/61...64, 1158/611...614).

AKCESORIA

1145/5x 1148/6x 1158/61x	Elementy obudowy SINTHESI
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy do panela 1052/70-RF
ISO CARD	Karta zbliżeniowa do panelu 1052/70-RF
1052/103	Panel MATIBUS SE w stylistyce SINTHESI



PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE, niezależnie
Materiał wykonania	Anodowane aluminium + pleksi
Napięcie zasilania	12-14V DC i 10-12V AC
Parametry przekaźnika	Monostabilny
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Częstotliwość kluczy	125 kHz
Wymiary:	Jeden moduł SINTHESI