



PANEL WYWOŁANIA

BASIC

NR REF

1062/101VD

OPIS

Cyfrowy pionowy panel z klawiaturą oraz oknem informacyjnym nr ref. 1062/101VD wraz z zasilaczem GT1975 oraz unifonami stanowi pełną instalację domofonową. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa podświetlana klawiatura oraz wąska obudowa pionowa (tylko 89mm), dzięki czemu możliwy jest montaż m.in. na słupkach bramowych. Panel posiada wszelkie cechy panelu wandaloodpornego. Panel oferowany jest w obudowie z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę podtynkową nr ref. 525/RPV-D.

Podstawowe funkcje realizowane przez klawiaturę:

- Zasilanie unifonów,
- Dzwonienie do każdego z unifonów,
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych,
- Możliwość różnorodnej konfiguracji wejść EI1..EI4 np. jako przycisk listonosza czy przycisk bezpośredniego wywołania,
- Możliwość różnorodnej konfiguracji wyjść OC1..OC2 np. jako wtórnik załączenia rozmowy (do sterowania video), wyjście aktywowane poprzez naciśnięcie dodatkowego przycisku w unifonie, aktywacja kodem,
- Możliwość wykorzystania wyjścia PS które pełni rolę generatora np. do lokalnego dzwonka,
- Możliwość konfiguracji systemu,
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	BASIC
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Zasilacz	GT1975
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	269 x 89 x 23÷33 mm 301 x 121 x 24.5÷36.5 mm (z ramką 525/RPV-D)
Stopień wandaloodporności	IK - 07

AKCESORIA

525/RPV-D	Ramka podtynkowa wąska do wąskich paneli MBSE i BASIC
-----------	---