

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI STEEL

NR REF

2VOICE

1083/65



OPIS

Panel wywołania 1083/65 jest dedykowany do systemu 2Voice. Zaprojektowany został jako jeden moduł Sinthesi STEEL

Posiada on moduł rozmówny, kamerę, jeden przycisk wywołania.

Dodatkowo 1083/65 obsługuje komunikaty głosowe i optyczne informujące o stanie pracy systemu.

Istnieje możliwość rozbudowy panelu o kolejne przyciski przy zastosowaniu płyt przyciskowych 1158/84 i 1158/82

W celu montażu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa lub natynkowa.

Podstawowe parametry:

- Jeden przyciski wywołania,
- Szerokokątna kamera (120°),
- Przekaznik dedykowany do współpracy z KD lub sterowania elektrozaczepem (wymagany zewnętrzny zasilacz),
- Niezależne wyjście do sterowania bramą (NO),
- Obsługa przycisku lokalnego wyjścia,
- Możliwość podłączenia kontaktronu,
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe przyciski,
- Komunikaty głosowe i optyczne

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Ilość przycisków	1
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Zasilanie	36-48 V DC
Pobór prądu (stan oczekiwania)	45 mA MAX
Pobór prądu (stan pracy)	280 mA MAX
Zasilanie elektrozaczepu	Brak
Parametry przekaznika	30V 5A max
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	90x90x45 Jeden moduł Sinthesi S2
Wymiary etykiety opisowej (szer. x wys.)	67 x 12.5 mm
Szczelność	IP 45

AKCESORIA

1158/82	Płyta z dwoma przyciskami
1158/84	Płyta z czterema przyciskami
1158/41-1158/44	Obudowa podtynkowa
1158/61-1158/64	Ramka frontowa
1158/611-1158/614	Ramka płaska z daszkiem
1148/311-1148/314	Obudowa natynkowa
1158/48	Wtórnik rozmowy dla osób niedosłyszących