



1089/2

Panel wideo MIKRA Lite

do systemu 2Voice

OPIS

Panel Mikra Lite do systemu 2Voice z czterema przyciskami wywołania, z możliwością ich ustawienia dla 1, 2 lub 4 użytkowników. Opcjonalnie można go rozbudować o dodatkowe panele przycisków 1089/8 dzięki czemu może obsługiwać nawet 36 lokali. Panel posiada kolorową kamerę szerokokątną 113 stopni i podświetlane pole na etykiety. Wykonany jest ze stopu typu ZAMAK (stop cynku, aluminium, miedzi i magnezu). Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu na słupkach 100mm. Panel można zamontować jedynie natynkowo. Panel konfigurujemy za pomocą mikro-przełączników z tyłu obudowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2 VOICE
Ilość przycisków	4 z możliwością konfiguracji
Ilość użytkowników	1-4
Napięcie zasilania	48V DC Linia 2Voice
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C
Pobór prądu w spoczynku	25 mA @ 48 V
Maksymalny pobór prądu	250 mA @ 48 V
Klasa szczelności	IP 65
Odporność na uszkodzenia	IK 07
Montaż	Natynkowy
Wymiary panelu	200 x 99 x 26mm
Wymiary etykiety	48 x 68mm
Kąt widzenia kamery	H=113 °, V=92 °
Waga	695g

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Panel dedykowany do systemu 2Voice
- Szerokość panelu 99mm
- Kolorowa kamera szerokokątna z podświetleniem
- Nakładka antyrefleksyjna kamery na obudowie
- Cztery przyciski wywołania z możliwością ich ustawienia dla 1, 2, 3 lub 4 użytkowników
- Programowanie panelu (w trybie offline) za pomocą mikroprzełączników dip-switch
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepek (1 sekunda lub 10 sekund)
- Dwa tryby sterowania elektrozaczepek (zawsze i selektywnie)
- Obsługa przycisku wyjścia lokalnego
- Klasa ochrony obudowy IP65, IK 07
- Montaż natynkowy

uwaga: panel nie posiada dodatkowego wyjścia NO/COM do sterowania np. bramą