

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

MOD 1129

1129/2



OPIS

Panel domofonowy 1129/2 (Smyle) z miejscem na moduł rozmówny przeznaczony jest do systemów analogowych. Panel wymaga modułu rozmównego.

Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego zaś płyta czołowa z aluminium co sprawia że cały panel jest odporny na korozję.

Budowa kasety umożliwia montaż w wersji natynkowej jak i podtynkowej (przy użyciu obudowy 1129/50).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Instalacja	Natynkowa
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Aluminium/ABS
Napięcie zasilania	12V AC
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	185 x 99 x 35 mm
Wymiary etykiety opisowej (wys. x szer.)	15 x 60 mm
Podświetlenie	Zielona dioda LED
Szczelność	IP 44

AKCESORIA

1128/500	Moduł rozmówny do systemu 4+N fonia włoska (zasilacz 18K1 lub 19K1)
1128/501	Moduł rozmówny do systemu 4+N fonia polska (zasilacz 18A1, 18L1, 19A lub 19L1)
1129/50	Obudowa podtynkowa