

UNIFON MODEL 1132

NR REF

SCAITEL

1132/520



ZASTOSOWANIE

Unifon 1132/520 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC

Unifon 1132/520 posiadają funkcję prowadzenia rozmów i przycisk otwarcia drzwi.

OPIS

Unifon posiada zworkę J1 do regulacji głośności sygnału wywołania. Zdjęcie jej powoduje spadek głośności o połowę. Dodatkowo do unifonów 1132/520 możemy zamontować trzypozycyjny regulator głośności dzwonka wywołania w zależności od sposobu podłączenia:

- całkowite wyciszenie, głośność 50% i 70%;
- głośność 50%, 70% i 100%

Numer (adres) unifonu ustawiamy w kodzie binarnym przy pomocy zwerek zgodnie z opisem na płytce unifonu.

Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć ustawiony inny adres.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE i BASIC
Ilość przycisków	1
Ilość przewodów	2
Kolor	biały
Wymiary:	220 x 90 x 60mm

AKCESORIA

Regulator głośności sygnału wywołania	1132/63
Podstawa skośna do unifonów serii 1132 Kolor biały	1132/51