

IPerVoice

NR REF

MIRO

1139/3



OPIS

Unifon głośnomówiący IP MIRO 1139/3 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie IPerVoice.

Unifon Miro posiada przycisk otwarcia, a także dwa dodatkowe przyciski funkcyjne i dwa przyciski ze stykiem zwiernym.

Przyciski zwiernie mogą współpracować z systemami automatyki lub z systemem YOKIS.

Główne cechy unifonu nr ref. 1139/3

- 1 Port RJ45 do połączenia do systemu IPerVoice
- Zasilanie z POE (Unifon nie wymaga lokalnego zasilacza)
- Wywołanie portierni
- Odbieranie połączeń
- Możliwość otwarcia drzwi podczas rozmowy
- Możliwość wywołania interkomowego
- Możliwość wyboru tonu dzwonka oraz ustawienia jego głośności (łącznie z wyciszeniem)
- Możliwość podłączenia wtórnika wywołania, przycisku alarmowego (Panic) oraz dzwonka lokalnego
- Dostosowywanie głośności
- Funkcja autootwarcia
- Niezwykle cienki (**tylko 19mm**)
- Montaż naścienny natynkowy
- Unifon w kolorze białym (fortepianowy połysk)
- Dioda LED sygnalizująca stan pracy
- Funkcja automatycznego przełączania rozmowy (Hands Free)

PARAMETRY TECHNICZNE

System	IPerVoice
Zasilanie	PoE (48V)
Materiał wykonania	ABS
Max pobór prądu	125mA
Ilość przycisków	1+2+2
Ilość przewodów	UTP kat 5E +7
Kolor	biały
Temperatura pracy	-5 - + 45V
Wymiary:	110 x 80 x 19 mm
Montaż	Natynkowy