

UNIFON MODEL 1140

NR REF

SIGNO

1140/522



OPIS

Unifon mikroprocesorowy nr ref. 1140/522 dedykowany do pracy w systemie MATIBUS SE z centralą portierską. Prosty w obsłudze i montażu. Wyposażony w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski funkcyjne. Ma on możliwość montażu dodatkowego przycisku funkcyjnego.

Podstawowe funkcje:

Prowadzenie rozmowy.

Otwarcie drzwi (także bez konieczności podejmowania rozmowy).

Wywołanie centrali portierskiej.

Informowanie użytkownika o zajętości centrali portierskiej przy próbie jej wywołania z unifonu.

Regulacja głośności (max, min, mute)

Połączenie zwrotne do panelu (możliwość wywołania jednego z paneli).

Funkcja dzwonka lokalnego.

Załączenie OC1 i załączenie OC2.

Możliwość współpracy czterech unifonów pod jednym adresem.

Uwaga:

Unifon ten może być montowany w jednym pionie wyłącznie z unifonami 1140/522 i wymaga zmiany domyślnego trybu komunikacji w linii. Posiada on inny tryb komunikacji niż unifony 113x/520 oraz 11XX/620 i ich odmiany oraz dystrybutory 1052/54R(M). Więc nie mogą być montowane w tej samej linii.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	1+2(+1)
Ilość przewodów	2
Kolor	Biały
Zasilanie	1052/33R, 1052/31R
Wymiary:	225 x 80 x 40mm

AKCESORIA

1140/55	Dodatkowy przycisk funkcyjny unifonu SIGNO, kolor biały. (przycisk wymaga niezależnego oprzewodowania)
1140/50	Podstawa skośna do unifonu 1140/1 kolor biały