

INTERFEJS PABX

NR REF

ENTRY GUARD

1145/2



OPIS

Interfejs do obsługi centrali telefonicznej PABX z wbudowanym modułem rozmównym i 2 przyciskami **EntryGuard** jest systemem umożliwiającym podłączenie się do dowolnej centrali telefonicznej PABX na wejście linii wewnętrznej.

Pod każdym przyciskiem interfejsu może być zaprogramowane do 16 znaków zawierających cyfry 0-9, znaki * i # oraz Pauzy i Flash. Moduły podstawowe zawierające układ sterujący są dostępne w wersji z jednym (nr ref. 1145/1) lub dwoma przyciskami (nr ref. 1145/2). Dalsza rozbudowa odbywa się poprzez moduły dodatkowe (nr ref. 1145/4), aż do 64 przycisków. W zależności od potrzeb, po przez dobór elementów mechanicznych możliwy jest montaż podtynkowy, natynkowy, natynkowy z ramką płaską lub dodatkowym daszkiem - elementy referencyjne dla paneli SINTHESE (mod. 1145) Domofon jest zasilany z linii telefonicznej i zasada działania przypomina telefon głośnomówiący. Podstawową funkcją **EntryGuard** to komunikacja głosowa i możliwość sterowania jednym z dwóch przekaźników wbudowanych za pomocą telefonu.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	EntryGuard
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Zasilanie (interfejsu):	z linii telefonicznej
Max pobór prądu: (przekaźników i ogrzewania)	300mA 12V DC
Zasilanie (przekaźnika):	12Vdc ±2V 10 - 12Vac
Obciążalność przekaźnika	1A 30V
Zasilanie (przekaźnika):	12Vdc ±2V 10 - 12Vac

AKCESORIA

1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1145/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1145/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1145/11 1145/12 1145/13 1145/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami.
9000/230	Transformator zasilający przekaźniki i podświetlenie