

Płyta rozmówna  
**synthesi**  
S2

NR REF  
**1148/20**



## OPIS

Płyta czołowa z miejscem na moduł rozmówny  
Płyta czołowa w celu zastosowania jako panel wywołania wymaga dobrania modułu rozmównego 1145/500 dla systemu 4+n lub 1145/67 dla systemu 1+n, oraz płyty z odpowiednią ilością przycisków i obudowy (natynkowej lub podtynkowej).  
Oprócz panela wywołania (płyta czołowa, moduł rozmówny, obudowa) w tradycyjnym systemie domofonowym 4+n występują:  
Zasilacz 18K1 lub 19K1 (z funkcją interkomu)  
Unifony ilości odpowiadającej liczbie przycisków wywołania.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+n lub 1+n 5 przew. Wideo z przew. konc.
Ilość przycisków	0
Materiał wykonania	Anodyzowane aluminium
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

## AKCESORIA

1145/500	Moduł rozmówny dla systemu 4+N
1145/67	Moduł rozmówny dla systemu 1+N
1145/74	Moduł sekretności dla systemu 1+N lub 5 przew.
1145/51	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1148/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1148/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1148/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1148/11 1148/12 1148/13 1148/14	Płyta czołowa z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami