

UNIFON MODEL 1152

NR REF

ECO

1152/630



ZASTOSOWANIE

Unifon 1152/630 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC

Unifon 1152/630 posiada funkcję prowadzenia rozmów przycisk otwarcia drzwi, a także przycisk wyciszenia.

OPIS

Unifon nr ref. 1152/630 podłączamy do wspólnego odbiorników pionu przy użyciu 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego systemu z unifonami nr ref. 1131/62x, nr ref. 1132/62x, nr ref. , 1140/622(również - B) oraz nr ref. 1150/62X.

Uwaga unifon nr ref. 1152/630 może pracować w instalacji 7V lub 12V

Unifon posiada zworek J2 do regulacji głośności sygnału wywołania, istnieje także możliwość wyłączenia unifonu za pomocą zewnętrznego przycisku.

Numer (adres) unifonu ustawiamy w kodzie binarnym przy pomocy zwerek zgodnie z opisem na płytce unifonu.

Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć ustawiony inny adres. Niewłaściwie podłączony, lub niewłaściwie zaadresowany unifon może zakłócić pracę odbiorników w pozostałych lokalach.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE, BASIC
Ilość przycisków	1
Ilość przewodów	2
Kolor	biały
Wymiary (bez przewodu):	190 x 80 x 47mm (szer. x wys. x gł.)