

Czytnik kluczy

synthesi
steel

NR REF.

1158/45



OPIS

Czytnik kluczy zbliżeniowych umożliwia sterowanie elektrozaczepem za pomocą max. 500 kluczy w wersji podstawowej, oraz do 2000 kluczy z zastosowaniem dodatkowej kości pamięci.

Czytnik nr ref. 1158/45 wykonany jest na bazie panela Synthesi STEEL o wielkości 1 modułu. Może być montowany jako niezależny system otwierania drzwi bądź pracować w systemach domofonowych jako dodatkowe sterowanie elektrozaczepem, lub bramą.

Czas otwarcia drzwi od 0,5 do 99 sekund.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	12 Vac \pm 20% lub 10,5 ÷ 15 Vdc
Materiał wykonania	Polerowana stal
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer.)	90 x 90 mm (jeden mod. Synthesi Steel)
Pobór prądu	310mA
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Napięcie załączane	Max. 30V
Prąd załączony	Max. 3,5A
Obciążenie	Max. 40VA/25W
Pojemność systemu	Standard: 500 kluczy Po rozszerzeniu: 2000 kluczy
Klasa szczelności	IP 45
Wandaloodporność	IK 09
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

AKCESORIA

1125/50	Komplet kluczy zbliżeniowych 125kHz
1158/41	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1158/61	Ramka frontowa jednomodułowa.
1158/611	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1158/311	Obudowa natynkowa jednomodułowa.
1102/52	Moduł pamięci dodatkowych kluczy
9000/230	Zasilacz