

MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO
RFID UNIQUE - ALPHA

NR REF

1168/MKD



OPIS

Moduł Alpha z wbudowanym czytnikiem kluczy/kart RFID nr ref. 1060/MKD i jednym przekaźnikiem jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej. Obsługuje breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. nr. ref. 1052/KZ lub 11052/KARTA. Moduł podświetlony jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony, następuje zwarcie przekaźnika (otwarcie drzwi).

Urządzenie posiada możliwość regulacji jasności podświetlenia, oraz konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zadziałanie czytnika w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza – tzw. "przycisk wyjścia". Istnieje możliwość konfiguracji dodawania, usuwania i edytowania kluczy, poprzez przycisk programowania PROG, kluczem MASTER lub oprogramowaniem na PC.

PARAMETRY TECHNICZNE

Standard kart/breloków	UNIQUE 125kHz
Materiał wykonania	ABS
Zasilanie	10-12~ V AC / 12-14V DC
Parametry przekaźnika	30V 3,5A max
Temperatura pracy	-15°C ÷ +50°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	120x90x25mm Jeden moduł Alpha
Szczelność	IP 66
Wandaloodporność	IK08

AKCESORIA

1145/51-1145/54	Obudowa podtynkowa
1168/61-1168/64	Ramka frontowa
1168/401	Daszek
1168/311-1168/314	Obudowa natynkowa
1052/KZ	Klucze zbliżeniowe
1052/KARTA	Karty zbliżeniowe