

UNIFON 2Voice 1183

NR REF

SIGNO

1183/2



OPIS

Unifon SIGNO 1183/2 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie 2Voice.

Unifon Signo posiada dodatkowy głośnik dla sygnału wywołania, podświetlany przycisk otwarcia drzwi (działający bez konieczności nawiązania połączenia), a także trzy dodatkowe przyciski funkcyjne.

Pierwszy przycisk może mieć inną funkcję przy odłożonej słuchawce (np. otwarcie bramy) a inną po podniesieniu słuchawki (np. wywołanie interkomowe), pozostałe przyciski funkcyjne mogą służyć do wywołania interkomowego.

W systemie 2Voice istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu tonów dzwonka a także zróżnicowanie modulacji sygnału w zależności od tego skąd pochodzi sygnał wywołania.

Pozostałe zalety unifonu to:

Możliwość podłączenia dzwonka lokalnego.

Możliwość podłączenia wtórnika wywołania.

Regulacja głośności sygnału wywołania (z możliwością wyciszenia).

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| System | 2Voice |
| Zasilanie | 36-48Vdc |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 3mA |
| Max pobór prądu | 70mA |
| Ilość przycisków | 1+3 |
| Ilość przewodów | 2 |
| Kolor | Biały |
| Wymiary: | 225 x 80 x 40 |

AKCESORIA

| | |
|---------|--|
| 1140/50 | Podstawa skośna do unifonów serii 1140 kolor biały |
|---------|--|