

UNIFON 2Voice 1183

NR REF

SIGNO

1183/3



OPIS

Unifon interkomowy SIGNO 1183/3 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie 2Voice

Unifon Signo posiada dodatkowy głośnik dla sygnału wywołania, podświetlany przycisk otwarcia drzwi (działający bez konieczności nawiązania połączenia), 10 dodatkowych przycisków funkcyjnych.

Unifon ten wyposażony jest także w regulator głośności sygnału wywołania

Przycisk kluczyka zawsze otwiera drzwi,

Przycisku nr 7 używamy do uruchomienia trybu automatycznego otwarcia drzwi.

Pozostałe przyciski mogą wywoływać funkcje specjalne przy odłożonej słuchawce a przy podniesionej służyć do wywołania interkomowego.

W systemie 2Voice istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu tonów dzwonka a także zróżnicowanie modulacji sygnału w zależności od tego skąd pochodzi sygnał wywołania.

Pozostałe zalety unifonu to:

Możliwość podłączenia dzwonka lokalnego.

Możliwość podłączenia wtórnika wywołania.

Regulacja głośności sygnału wywołania (z możliwością wyciszenia)

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Zasilanie	36-48Vdc
Pobór prądu w stanie czuwania	3mA
Max pobór prądu	70mA
Ilość przycisków	1+3
Ilość przewodów	2
Kolor	Biały
Wymiary:	225 x 80 x 40

AKCESORIA

1140/51	Podstawka skośna do unifonów serii 1140/12 kolor biały
---------	--