

UNIFON 2Voice 1183

NR REF

**MIRO**

**1183/5**



## OPIS

Unifon MIRO 1183/5 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. Może on pracować wyłącznie w systemie 2Voice.

Unifon MIRO posiada przycisk otwarcia a także trzy dodatkowe przyciski funkcyjne.

Przyciski funkcyjne mogą mieć inną funkcję przy odłożonej słuchawce (np. otwarcie bramy) a inną po podniesieniu słuchawki (np. wywołanie interkomowe).

W systemie 2Voice istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu tonów dzwonka a także zróżnicowanie modulacji sygnału w zależności od tego skąd pochodzi sygnał wywołania.

Główne cechy unifonu nr ref. 1183/5

- Unifon dla systemu 2Voice
- W kolorze białym
- Montaż naścienny natynkowy (opcjonalnie możliwość montażu z ramką maskującą natynkową 1150/51)
- Możliwość montażu na biurku z podstawką skośną 1150/50
- Możliwość wyboru dzwonka dla połączenia zewnętrznego i rozmowy wewnętrznej (interkomowej)
- Funkcja wyciszenia sygnału wywołania
- Na obudowie przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne (połączenie centrala portierską, otwarcie bramy itp.)
- Dioda LED sygnalizująca stan pracy.
- Możliwość podjęcia 3 interkomowych rozmów
- Programowanie poprzez konfiguracje przełączników typu DIP SWITCH

## AKCESORIA

1150/50	Podstawka skośna do unifonów serii 1150 kolor biały
1150/51	Ramka maskująca do unifonów 1150 kolor biały

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Zasilanie	36-48Vdc
Pobór prądu w stanie czuwania	3mA
Max pobór prądu	70mA
Ilość przycisków	1+3
Ilość przewodów	2
Kolor	Biały
Wymiary:	220 x 90 x 50mm