

Uchwyt wideomonitora

NR REF

MATIBUS SE

1202/952R



OPIS

Uchwyt wideo nr ref. 1202/952R jest zaawansowanym urządzeniem dedykowanym do pracy w systemie MATIBUSSE z centralą portierską oraz wideo.

Uchwyt jest jednym z urządzeń pośredniczących. Dzięki niemu możliwe jest zaadaptowanie wideomonitora np. nr ref. 1202/1A do systemu MATIBUSSE. Zadaniem uchwytu jest również ustalenie danego adresu wideomonitora i załączanie go w chwili próby jego wywołania.

Wideomitory z uchwytami 1202/952R wymagają dystrybutorów wideo 1752/54R i mogą być montowane w jednej linii tylko z unifonami lub uchwytami zaawansowanymi (Unifony 1134/522 i uchwyt: 1202/952R) Używając tych uchwytów należy przełączyć tryb komunikacji (krok 011 i 011 na 1).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE
Napięcie zasilania	18-20 V DC
Napięcie linii A – B	6,5Vpp
Pobór prądu w stanie jałowym	27 mA
Pobór prądu w stanie załączenia (z monitorem 1202/1A)	450 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +50°C
Wymiary (dł. x szer. gł.)	187 x 187 mm
Waga	180 g
Normy	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-4

MONITORY

1202/1A	WINFLAT B/W
1855/11A	WINSPOT kolor
1702/17	Atlantico B/W
1702/47	Atlantico kolor.