

WIDEOMONITOR MODEL 1708

nexo

NR REF

1708/1



ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący NEXO przeznaczony jest do analogowego systemu z przewodem koncentrycznym. Umożliwia on rozmowę bez użycia rąk (po wciśnięciu przycisku odebrania rozmowy). Posiada regulację głośności połączeń i regulację głośności dzwonka. 1708/1. Nexo ma dedykowane przyciski funkcyjne i menu OSD, które umożliwia regulację koloru i jasności. Monitor możemy zamontować na ścianie przy użyciu typowej puszkii instalacyjnej (Ø 60) Uchwyt do systemu z przewodem koncentrycznym jest załączony do zestawu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Systemy	Z przewodem koncentrycznym,
Ilość przycisków	4(funkcyjne)+3(regulacyjne)
Napięcie zasilania	18V dc +/- 2V
Max pobór prądu	450 mA max
Pobór prądu w stanie czuwania	0mA
Pobór mocy	<8W
Ekran	7" kolorowy TFT
Rozdzielczość	320H x 280V linii
Regulacje	Głośność wywołania, głośność rozmowy, jasność i kolor
Kolor	Biały
Max obciążalność styków X1, X2 i Y1,Y2	100 mA 18V DC
Temperatura otoczenia	0° + 50° C
Wilgotność	<80%
Wymiary	200 x 136 x 24,5 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekran LCD-TFT 7" (COLOR)
- Regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
- Dedykowany przycisk otwarcia elektrozaczeput
- 2 dodatkowe przyciski funkcyjne
- Zapalenie światła na klatce schodowej (opcja)
- Regulacja jasności i nasycenia kolorów
- Wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej

AKCESORIA

503	Puszka instalacyjna podtynkowa
PK-60	Ø 60 puszka podtynkowa