

WIDEOMONITOR MODEL 1708

NR REF

**NEXO 2**

**1708/2**



## ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący NEXO 2 przeznaczony jest do analogowego systemu z przewodem koncentrycznym. Umożliwia on rozmowę bez użycia rąk (po wciśnięciu przycisku odebrania rozmowy). Posiada regulację głośności połączeń i regulację głośności dzwonka. Posiada dedykowane przyciski funkcyjne i menu OSD, które umożliwia regulację koloru i jasności. Monitor możemy zamontować na ścianie przy użyciu typowej puszkii instalacyjnej (φ 60). Uchwyt do systemu z przewodem koncentrycznym jest załączony do zestawu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Systemy	Z przewodem koncentrycznym,
Ilość przycisków	5
Napięcie zasilania	18V dc +/- 2V
Max pobór prądu	450 mA max
Pobór prądu w stanie czuwania	0mA
Pobór mocy	<8W
Ekran	7" kolorowy TFT
Rozdzielczość	320H x 280V linii
Regulacje	Głośność wywołania, głośność rozmowy, jasność i kolor
Kolor	Biały
Max obciążalność styków X1, X2 i Y1,Y2	100 mA 18V DC
Temperatura otoczenia	0° + 50° C
Wilgotność	<80%
Wymiary	202 x 142 x 22 mm

## WŁAŚCIWOŚCI

- Ekran LCD-TFT 7" (COLOR).
- Regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania.
- Dedykowany przycisk otwarcia elektrozaczeput.
- Dodatkowe przyciski funkcyjne
- Zapalanie światła na klatce schodowej (opcja)
- Regulacja jasności i nasycenia kolorów
- Wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
- Otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,

## AKCESORIA

AKCESORIA DODATKOWE:

1723/52	Podstawka skośna
---------	------------------